

AT241/AT341 4寸热转印打印机



● 打印更清晰

多种打印分辨率可选,300dpi更高分辨率可更广泛适用于仓储、零售、生产管理 and 精密制造等领域。

● 多种材质打印

内置穿透和反射式多种传感器,可同时支持连续、间隙、黑标、穿孔各种定位;不干胶、吊牌、水洗唛和门票类各种标签,一机搞定。

● 热敏/热转印两种打印方式

热转印打印方式(需要碳带,字迹保留时间长)
热敏打印方式(无需碳带,环保省时)

● 可装大卷耗材

装纸宽度达110mm,装纸大卷耗材,解决频繁换纸的问题

● 优质打印头

使用优质打印头,经久耐用,印字清晰



制造仓储



包裹快递



医疗保健



商超零售



服装珠宝



企业/办公

AT241/AT341 系列产品参数

标签打印模块规格 (选购)

机型	AT241	AT341
打印头解析	203dpi	300dpi
最大打印速度	200mm/s	150mm/s
最大打印宽度	108mm	
打印机尺寸	273*220*177mm	
机器净重	2.0KG	
内存	RAM: 128MB; FLASH: 16MB	
通讯接口	USB, (选配, 串口, 网口, 蓝牙, WiFi)	
实时时钟	选配	
蜂鸣器	标配	
输入	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A	
输出	DC 24V, 2.5A, 60W	
纸张类型	连续纸/标签纸(热敏, 铜板, 亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等	
标签厚度	纸芯内径: 最小25.4mm, 纸卷径: 最大127mm	
碳带参数	碳带最大宽度: 110mm; 碳带最大长度: 400m 碳带轴内径宽度: 25.4mm; 碳带宽度: 1-4寸 碳带种类: 蜡基/增强蜡基/树脂基/混合基	
标配	电源适配器, USB数据线, 说明书, 酒精棉片, 纸卷架, 纸卷轴, 挡纸片*2, 碳带轴(一英寸)*2, 碳带, 碳带纸筒, 碳带轴(半英寸)*2 (选配)	
选配	切刀模块(全切) 外部纸卷架(纸张外径 214 mm (8.4")、附 76.2 mm (3") 轴心)	

一般规格

电源	外接式电压自动切换电源供应器 Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A; Output: DC 24V2.5A LPS
环境条件	工作温度: 5°C-40°C 工作湿度: 20%-90%; 储存温度: -25°C-55°C 储存湿度: 20%-93%

打印规格

打印规格	AT241	AT341
打印头分辨率	203 dots/inch (8 dots/mm)	305 dots/inch (11.8 dots/mm)
打印模式	热转式/热敏式	热转式/热敏式
Dot size(点的尺寸) (宽x长)	0.125 x 0.125 mm (1 mm=8 dots)	0.0847 x 0.0847 mm (1 mm=11.8 dots)
打印速度	最大200mm/s	最大150mm/s
最大打印宽	108 mm	104 mm
最大打印长	3048mm	3048mm

碳带规格

碳带类型	蜡基/增强蜡基/树脂基/混合基
碳带外径	1吋轴心: 最大67 mm
碳带长度	0.5吋轴心: 最大450 m; 1吋轴心: 300 m
碳带宽度	0.5吋轴心: 110 m
碳带轴心尺寸	0.5 吋和1吋

纸张规格

内部纸卷最大容量外径	φ120mm
纸张类型	连续纸/标签纸(热敏, 铜板, 亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等
纸张缠绕型式	打印面外卷式
纸张宽度	25mm-115mm
纸张厚度	0.08mm-0.35mm
Media core diameter	最小0.06 mm (2.36mil)
纸卷轴心尺寸	一英寸(标配)/半英寸(选配)/三英寸(选配)
标签长度	10 mm~3048mm最大打印长度
标签长度(切刀模式)	N/A
间隙纸间距高度	最小2 mm
黑标纸黑标高度	最小2 mm
黑标纸黑标宽度	最小8 mm